

SRPC 後継機への切替のお知らせ

お客様各位

2023/05/10

野村エンジニアリング(株)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素から当社製品をご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。

この度 SRPC につきまして、後継機種 of 発売に伴い、新規の販売を終了させていただきます。

互換品の後継機 SRPC2 をリリースいたしますので、後継機への切替をお願いいたします。

本件、唐突なご連絡となり誠に恐縮ですが、ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

●SRPC と後継機 SRPC2 の相違点

項目	SRPC(生産終了)	SRPC2(後継機種)
外観		 * サイズは次頁参照。
429MHz 特小無線	TS02E 常に搭載	オプション
電池	3.2V 10Ah	3.2V 11Ah(4 個まで増設可)
ソーラーパネル	8.5W	9W(2枚まで増設可)
電源スイッチ	マグネット	トグルスイッチ(ケース内)
ケース	防雨	防水
重量	約1kg	約2kg
パネル角度	45 度固定	金属フレーム、角度調節可
USB	USB mini-B	USB Micro-B
設定	Windows 専用ソフト	ブラウザ画面
LTE モジュール	TOBY-L2 シリーズ	SARA-R4/R5 シリーズ
LTE	Cat 4	Cat M1
SIM	標準 SIM	nano SIM
無線オプション	LTE, 429MHz, 315MHz, GPS	LTE, 429MHz, 315MHz, 920MHz, 2.4GHz, GPS, LoRaWAN, BLE, Wi-Fi(設定用)
外部接続用	8 芯ケーブル	6 極 端子台(16-24AWG)

SRPC 後継機への切替のお知らせ

SRPC2 外形寸法図

