

お客様各位

2026 年 4 月 1 日
野村エンジニアリング(株)

TS01FTX／TS01ERX 保守品と後継機切替のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素から当社製品をご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。

この度、TS01FTX／TS01ERX は使用部品の廃止等により生産を継続することが困難となり保守品とさせていただきます。

互換品の後継機 TS01GTX／TS01HRX をリリースいたしますので、後継機への切替をお願いいたします。従来品とは共通のピン配置、通信互換品となります。

本件、唐突なご連絡となり誠に恐縮ですが、ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

●TS01FTX と後継機 TS01GTX の相違点

項目	TS01FTX	TS01GTX	備考
消費電流 ・送信時	約 16mA	約 7mA	3.0V 時

●TS01ERX と後継機 TS01HRX の相違点

項目	TS01ERX	TS01HRX	備考
消費電流 ・受信時	約 20mA	約 24mA	3.0V 時
・スリープ	約 45 μ A	約 30 μ A	
・#10 ピン	RXaudio	未使用	未接続使用

後継機はシールドケース上部のコネクタ勘合部が開口。ヘッダピンがシールドケース (GND) 内側に接触することが無くなります、また勘合具合の確認を目視できます。

